

PLC-XU48

Brillante Ideen für Ihre Bildung.

SANYO

- Bildhelligkeit 3.000 ANSI-Lumen
- XGA-Auflösung
- Kontrast 450 : 1
- Monitorausgang
- Greenboard-Mode für die farbechte Projektion auf Schultafeln
- 24-Stunden-Austauschservice (D, I, F ausgenommen Übersee), 3 Jahre Garantie, 1 Jahr Lampengarantie



PLC-XU48

Brillante Ideen für Ihre Bildung.

SANYO

TECHNISCHE DATEN

PLC-XU48

Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 0,8" TFT p-Si
Lampe	200 W UHP
Helligkeit in ANSI-Lumen	3.000
Lampenlebensdauer	3.000 Stunden (Eco-Mode)
Standardobjektiv	F = 1,7 – 2,5 / f = 26,7 – 32 mm
Projektionsverhältnis	1,65 – 1,95 : 1
Entfernung	1,3 – 10 m (einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de)
Kontrastverhältnis	450 : 1 (Auto Mode)
Auflösung	1.024 x 768 (XGA)
Horizontale Auflösung	500 TV-Linien
Ausleuchtung	85 %
Bandbreite / Frequenz	130 MHz, horizontal 15 ~ 100 kHz, vertikal 50 ~ 100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB); Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang; Audio: gemeinsam mit Eingang 1 Eingang 3: 1x Cinch (Komposit); Audio: 2x Cinch (R/L-mono) Eingang 4: Mini-DIN 4-pin (S-Video); Audio: gemeinsam mit Eingang 3 Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Kontrolleingang 1: Mini-DIN 8-pin (RS-232) Kontrolleingang 2: USB Typ B
Audio-Funktion	1 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 20°
Lens-Shift	Fix U/D Ratio 9 : 1
Hochzeilen TV-Signal	720p / 1.035i / 1.080i (HDTV-kompatibel)
Computer-Kompatibilität	U-XGA / S-XGA / XGA / S-VGA / VGA / Mac
Zoom / Fokus	1,2fach / manuell
Stromverbrauch / Spannung	260 W / 100 – 240 V
Garantie	3 Jahre Garantie, 24-Stunden-Austauschservice (D, I, F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie
Maße (B x H x T) in mm	298 x 71 x 213 mm
Gewicht	2,7 kg
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, D-Sub15-Kabel, Objektivabdeckung mit Schraube und Schnur, Netzkabel
Optionales Zubehör	Komponenten/D-Sub15-Kabel, SCART/D-Sub15-Kabel, Mac/VGA-Adapter, Tragetasche



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 08/2005

